

1cestná kazeta

- Tenký kompaktní design
- Dvě stylová provedení dekoračního panelu



Model	Vnitřní jednotka		AC026FB1DEH/EU	AC035FB1DEH/EU	
	Vnější jednotka		AC026FCDEH/EU	AC035FCDEH/EU	
System	Komunikační protokol		RS485		
	Výkon	Chlazení	kW	2.6	3.5
		Min/Stř/Max	kW	0.98 / 2.60 / 3.50	0.98 / 3.50 / 4.10
		Vytápění	kW	3.3	4.0
		Min/Stř/Max	kW	0.95 / 3.30 / 4.60	0.95 / 4.00 / 4.75
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)		3.51	3.02
		COP (nominální vytápění)		3.63	3.45
		Energetická třída		SEER 5.6 (A+)	SEER 5.4 (A)
	Propojovací potrubí	Kapalina		Ø mm	6.35
		Plyn		Ø mm	9.52
		Omezení instalace	Max. délka	m	20
			Max. délka	m	15
Chladivo	Typ		R410A		
	Předplnění		kg		
Vnitřní jednotka	Ventilátor		Průtok vzduchu (Max/Stř/Min)		
	Kondenzát		Potrubí		
	Hladina hluku		Čerpadlo kondenzátu		
	Ak. tlak	Max/Stř/Min	l/s		
			mm		
	Ak. výkon	Chlazení	VP20 (OD 26, ID 20)		
zabudováno					
Rozměry a hmotnost		Rozměry (Š×V×H)			
Hmotnost		kg			
Vnější jednotka	Elektrické napájení		V/Hz/Ø		
	Proud	MCA (max. zatížení)	A		
		MFA (velikost pojistky)	A		
	Hladina hluku		Ak. tlak		
	Ak. výkon	Chlazení	dB(A)		
			Chlazení		
Rozměry a hmotnost		Rozměry (Š×V×H)			
Hmotnost		kg			
Pracovní rozsah		Chlazení			
Vytápění		°C			

Volitelné příslušenství

PSSMA	Dekorační panel pro Slim 1cestnou kazetu (Standard)
PC1NUPMA	Dekorační panel pro Slim 1cestnou kazetu (Z-Slide)
MWR-WE10	Kabelový ovladač (Premium)
MWR-WH00	Kabelový ovladač (Standard)
MWR-SH00	Zjednodušený kabelový ovladač
MR-EH00	Infra ovladač
MRW-TA	Externí pokojové čidlo
MIM-B14	Adaptér pro externí řízení (External Contact Interface)



MWR-WE10



MWR-SH00



MWR-WH00



MR-EH00



PSSMA



PC1NUPMA