

# 4cestná MINI kazeta

- Tenký kompaktní design pro rastr 600x600
- Dvě stylová provedení dekoračního panelu
- Senzor pohybu (volitelné)
- Virus Doctor (volitelné)



Model	Vnitřní jednotka		AC026FBNDEH/EU	AC035FBNDEH/EU	AC052FBNDEH/EU	AC060FBNDEH/EU	AC071FBNDEH/EU		
	Vnější jednotka		AC026FCADEH/EU	AC035FCADEH/EU	AC052FCADEH/EU	AC060FCADEH/EU	AC071FCADEH/EU		
System	Komunikační protokol		RS485						
	Výkon	Chlazení	kW	2.6	3.5	5.0	5.8	6.8	
		Min/Stř/Max	kW	0.99 / 2.60 / 3.50	0.99 / 3.50 / 4.20	1.30 / 5.00 / 5.90	1.80 / 5.80 / 6.50	2.00 / 6.80 / 7.50	
		Vytápění	kW	3.3	4.0	5.5	7.0	7.5	
	Energetická účinnost	Min/Stř/Max	kW	0.98 / 3.30 / 4.60	0.98 / 4.00 / 5.00	1.30 / 5.50 / 7.50	1.60 / 7.00 / 9.00	1.60 / 7.50 / 10.00	
		EER (nominální chlazení)	-	3.56	3.21	3.01	3.20	3.01	
		COP (nominální vytápění)	-	3.67	3.60	3.42	3.21	3.11	
	Energetická třída		-	SEER 6.70 (A++)	SEER 6.50 (A++)	SEER 6.30 (A++)	SEER 6.20 (A++)	SEER 6.10 (A++)	
			-	SCOP 4.0 (A+)		SCOP 3.8 (A)			
			-						
Propojovací potrubí	Kapalina	Ø mm	6.35						
	Plyn	Ø mm	9.52		12.70	15.88			
	Omezení instalace	Max. délka	m	20		30	50		
		Max. délka	m	15		20	30		
Chladivo	Typ	-	R410A						
	Předplnění	kg	0.95		1.40	1.80			
Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu (Max/Stř/Min)	l/s	141.67/125.00/108.33	158.33/133.33/108.33	200.00/175.00/150.00	183.33/166.67/150.00	191.67/175.00/158.33	
	Kondenzát	Potrubí	mm	VP25 (OD 32, ID 25)					
		Čerpadlo kondenzátu	-	zabudováno					
	Hladina hluku	Aku. tlak	Max/Stř/Min	dB(A)	33.0 / 31.0 / 27.0	35.0 / 33.0 / 29.0	39.0 / 37.0 / 34.0	41.0 / 38.0 / 35.0	42.0 / 40.0 / 36.0
		Aku. výkon	Chlazení		48.0	50.0	53.0	56.0	58.0
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š×V×H)	mm	575 x 250 x 575					
Hmotnost		kg	11.00		11.70		12.00		
Vnější jednotka	Elektrické napájení	Napájení	V/Hz/Ø	220-240 / 50 / 1					
		Proud	MCA (max. zatížení)	A	10.30		10.80	20.30	
	MFA (velikost pojistky)		A	16					25
	Hladina hluku	Aku. tlak	Chlazení/Vytápění	dB(A)	46.0 / 47.0	47.0 / 48.0	48.0 / 49.0	49.0 / 50.0	49.0 / 51.0
		Aku. výkon	Chlazení		60.0	62.0	64.0	64.0	66.0
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š×V×H)	mm	790 x 548 x 285			880 x 798 x 310		
Hmotnost		kg	33.00		38.50		55.00		
Pracovní rozsah	Chlazení	°C	-10.0 ~ 46.0				-15.0 ~ 46.0	-15.0 ~ 50.0	
	Vytápění	°C	-15.0 ~ 24.0					-20.0 ~ 24.0	

Volitelné příslušenství	
PC4SUSMB	Dekorační panel pro 4cestnou kazetu Mini S (Waffle)
PC4SUSMF	Dekorační panel pro 4cestnou kazetu Mini S (Modern)
MWR-WE10	Kabelový ovladač (Premium)
MWR-WH00	Kabelový ovladač (Standard)
MWR-SH00	Zjednodušený kabelový ovladač
MR-EH00	Infra ovladač
MIM-H02	Wi-Fi Kit pro CAC
MSD-CAN1	Virus Doctor pro kazetu
MCR-SMA	Senzor pohybu pro 4cestnou kazetu Mini
MRW-TA	Externí pokojové čidlo
MIM-B14	Adaptér pro externí řízení (External Contact Interface)



MWR-WE10



MWR-SH00



MWR-WH00



MR-EH00



PC4SUSMB



PC4SUSMF