

# Flexi (podstropní/parapetní)

- Štíhlý tvar (200 mm)
- Možnost svislé i vodorovné instalace



Model	Vnitřní jednotka		AC052HBCDEH/EU	AC071HBCDEH/EU		
	Vnější jednotka		AC052FCDEH/EU	AC071FCDEH/EU		
System	Komunikační protokol		RS485			
	Výkon	Chlazení	kW	5.0	7.1	
		Min/Stř/Max	kW	1.70 / 5.00 / 5.60	2.20 / 7.10 / 8.00	
		Vytápění	kW	6.0	8.0	
		Min/Stř/Max	kW	1.70 / 6.00 / 7.70	1.90 / 8.00 / 9.00	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)	-	3.01		
		COP (nominální vytápění)	-	3.21	2.91	
		Energetická třída	-	SEER 5.90 (A+)	SEER 5.31 (A)	
	Propojovací potrubí	Kapalina	Ø mm	6.35		
		Plyn	Ø mm	12.70	15.88	
		Omezení instalace	Max. délka	m	30	50
			Max. délka	m	20	30
Chladivo	Typ	-	R410A			
	Předplnění	kg	1.40	1.80		
Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu (Max/Stř/Min)	225.00/208.33/191.67			
	Kondenzát	Potrubí	ID 18 HOSE			
		Čerpadlo kondenzátu	-			
	Hladina hluku	Aku. tlak	Max/Stř/Min	41.0 / 39.0 / 37.0		
		Aku. výkon	Chlazení	60.0		
Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š×V×H)		1000 x 200 x 650			
	Hmotnost		22.0	22.50		
Vnější jednotka	Elektrické napájení	Napájení		V/Hz/Ø	220~240 / 50 / 1	
		Proud	MCA (max. zatížení)	A	10.80	20.30
			MFA (velikost pojistky)	A	16	25
	Hladina hluku	Aku.tlak	Chlazení/Vytápění	49.0 / 49.0		
		Aku.výkon	Chlazení	64.0		
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š×V×H)		790 x 548 x 285	880 x 798 x 310	
		Hmotnost		38.50	55.00	
	Pracovní rozsah	Chlazení		-15.0 ~ 24.0		
Vytápění		-15.0 ~ 24.0	-20.0 ~ 24.0			

\* Infra ovladač je součástí dodávky

Volitelné příslušenství	
MWR-WE10	Kabelový ovladač (Premium)
MWR-WH00	Kabelový ovladač (Standard)
MWR-SH00	Zjednodušený kabelový ovladač
MRW-TA	Externí pokojové čidlo
MIM-B14	Adaptér pro externí řízení (External Contact Interface)



MWR-WE10



MWR-SH00



MWR-WH00