

Nástěnná (Maldives+)

- Full HD filtr
- Maximální délka potrubí až 50 m (7.1 kW)
- Nízká hlučnost



| Model | Vnitřní jednotka | | AC026FBRDEH/EU | AC035FBRDEH/EU | AC052FBRDEH/EU | AC071FBRDEH/EU | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Vnější jednotka | | AC026FCDEH/EU | AC035FCDEH/EU | AC052FCDEH/EU | AC071FCDEH/EU | | |
| System | Komunikační protokol | | RS485 | | | | | |
| | Výkon | Chlazení | kW | 2.6 | 3.5 | 5.0 | 7.1 | |
| | | Min/Stř/Max | kW | 1.20 / 2.60 / 3.49 | 1.20 / 3.50 / 3.70 | 1.90 / 5.00 / 6.05 | 2.20 / 7.10 / 8.00 | |
| | | Vytápění | kW | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | |
| | | Min/Stř/Max | kW | 0.94 / 3.50 / 4.19 | 1.04 / 4.00 / 4.40 | 1.50 / 6.00 / 6.25 | 1.90 / 8.00 / 9.00 | |
| | Energetická účinnost | EER (nominální chlazení) | - | 4.08 | 3.21 | 3.11 | 3.01 | |
| | | COP (nominální vytápění) | - | 3.60 | 3.42 | 3.41 | 2.81 | |
| | | Energetická třída | - | SEER 5.9 (A+) | SEER 5.6 (A+) | SEER 6.20 (A++) | SEER 6.00 (A+) | |
| | Propojovací potrubí | Kapalina | Ø mm | 6.35 | | | | |
| | | Plyn | Ø mm | 9.52 | | 12.70 | 15.88 | |
| | | Omezení instalace | Max. délka | m | 20 | | 30 | 50 |
| | | | Max. délka | m | 15 | | 20 | 30 |
| Chladivo | Typ | - | R410A | | | | | |
| | Předplnění | kg | 0.95 | | 1.40 | 1.80 | | |
| Vnitřní jednotka | Ventilátor | Průtok vzduchu (Max/Stř/Min) | l/s | 175.00/158.33/133.33 | 133.33/116.67/100.00 | 250.00/220.00/191.67 | 250.00/223.33/196.67 | |
| | Kondenzát | Potrubí | mm | ID 18 HOSE | | | | |
| | | Čerpadlo kondenzátu | - | | | | | |
| | Hladina hluku | Aku. tlak | Max/Stř/Min | dB(A) | 35.0 / 31.0 / 24.0 | 37.0 / 32.0 / 25.0 | 40.0 / 35.0 / 30.0 | 44.0 / 37.0 / 31.0 |
| | | Aku. výkon | Chlazení | dB(A) | 53.0 | | 60.0 | |
| | Rozměry a hmotnost | Rozměry (Š×V×H) | mm | 820 x 285 x 205 | | 1065 x 298 x 230 | | |
| Hmotnost | | kg | 8.20 | | 11.50 | | | |
| Vnější jednotka | Elektrické napájení | Napájení | V/Hz/Ø | 220~240 / 50 / 1 | | | | |
| | | Proud | MCA (max. zatížení) | A | 10.30 | | 10.80 | 20.30 |
| | MFA (velikost pojistky) | | A | 16 | | 25 | | |
| | Hladina hluku | Aku. tlak | Chlazení/ Vytápění | dB(A) | 47.0 / 47.0 | | 49.0 / 49.0 | 49.0 / 51.0 |
| | | Aku. výkon | Chlazení | dB(A) | 60.0 | | 62.0 | 64.0 |
| | Rozměry a hmotnost | Rozměry (Š×V×H) | mm | 790 x 548 x 285 | | 880 x 798 x 310 | | |
| | | Hmotnost | kg | 33.00 | | 38.50 | | 55.00 |
| | Pracovní teplota | Chlazení | °C | -10.0 ~ 46.0 | | -15.0 ~ 46.0 | | |
| Vytápění | | °C | -15.0 ~ 24.0 | | -20.0 ~ 24.0 | | | |

| Volitelné příslušenství | |
|-------------------------|---|
| MIM-A00 | Adaptér pro připojení kabelového ovladače |
| MWR-WE10 | Kabelový ovladač (Premium) |
| MWR-WH00 | Kabelový ovladač (Standard) |
| MWR-SH00 | Zjednodušený kabelový ovladač |
| MRW-TA | Externí pokojové čidlo |
| MIM-B14 | Adaptér pro externí řízení (External Contact Interface) |



MWR-WE10



MWR-SH00



MWR-WH00