

Parapetní

- Štíhlý tvar (199 mm)
- Zcestný výstup vzduchu

- Nízká hlučnost



Model	Vnitřní jednotka		AC026FBJDEH/EU	AC035FBJDEH/EU	AC052FBJDEH/EU		
	Vnější jednotka		AC026FCDEH/EU	AC035FCDEH/EU	AC052FCDEH/EU		
System	Komunikační protokol		RS485				
	Výkon	Chlazení	kW	2.6	3.5	5.0	
		Min/Stř/Max	kW	0.98 / 2.60 / 3.40	1.20 / 3.50 / 3.90	1.90 / 5.00 / 5.50	
		Vytápění	kW	3.5	4.0	5.6	
		Min/Stř/Max	kW	0.95 / 3.50 / 4.20	1.04 / 4.00 / 4.40	1.50 / 5.60 / 6.50	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)	-	3.21	2.71	2.81	
		COP (nominální vytápění)	-	3.30	3.01	2.92	
		Energetická třída	-	SEER 5.4 (A)			
	Propojovací potrubí	Kapalina	Ø mm	6.35			
		Plyn	Ø mm	9.52		12.70	
		Omezení instalace	Max. délka	m	20		30
			Max. délka	m	15		20
Chladivo	Typ	-	R410A				
	Předplnění	kg	0.95		1.40		
Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu (Max/Stř/Min)	l/s	141.67/125.00/108.33	163.33/141.67/125.00	216.67/191.67/166.67	
	Kondenzát	Potrubí	mm	VP18 (OD19,ID16)			
		Čerpadlo kondenzátu	-	-			
	Hladina hluku	Aku. tlak	Max/Stř/Min	dB(A)	38.0 / 30.5 / 23.0	39.0 / 31.5 / 24.0	44.0 / 34.5 / 25.0
		Aku. výkon	Chlazení	dB(A)	53.0	55.0	60.0
Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š×V×H)	mm	720 x 620 x 199				
	Hmotnost	kg	15.20				
Vnější jednotka	Elektrické napájení	Napájení	V/Hz/Ø	220~240 / 50 / 1			
		Proud	MCA (max. zatížení)	A	10.30	10.80	
	MFA (velikost pojistky)		A	16			
	Hladina hluku	Aku.tlak	Chlazení/Vytápění	dB(A)	47.0 / 47.0	49.0 / 49.0	
		Aku.výkon	Chlazení	dB(A)	61.0	64.0	
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š×V×H)	mm	790 x 548 x 285			
		Hmotnost	kg	33.00	38.50		
Pracovní rozsah	Chlazení	°C	-10.0 ~ 46.0		-15.0 ~ 46.0		
	Vytápění	°C	-15.0 ~ 24.0				

* Infra ovladač je součástí dodávky

Volitelné příslušenství	
MWR-WE10	Kabelový ovladač (Premium)
MWR-WH00	Kabelový ovladač (Standard)
MWR-SH00	Zjednodušený kabelový ovladač
MRW-TA	Externí pokojové čidlo
MIM-B14	Adaptér pro externí řízení (External Contact Interface)



MWR-WE10



MWR-SH00



MWR-WH00