

Slim kanálová

- Štíhlý tvar a kompaktní provedení (200 mm)
- Snadný servisní přístup (3 strany)
- Snadná instalace čerpadla kondenzátu
- Zone Control (volitelné)
- Virus Doctor (volitelné pro 5 a 7.1 kW)
- Wi-Fi ovládání (volitelné)



Model	Vnitřní jednotka		AC026HBLDKH/EU	AC035HBLDKH/EU	AC052HBLDKH/EU	AC071HBLDKH/EU		
	Vnější jednotka		AC026HCADKH/EU	AC035HCADKH/EU	AC052HCADKH/EU	AC071HCADKH/EU		
System	Komunikační protokol		RS485					
	Výkon	Chlazení	kW	2.6	3.5	5.0	7.1	
		Min/Stř/Max	kW	0.95 / 2.60 / 3.50	0.98 / 3.50 / 4.10	1.20 / 5.00 / 6.00	2.00 / 7.10 / 8.00	
		Vytápění	kW	3.3	4.0	6.0	8.0	
		Min/Stř/Max	kW	0.95 / 3.30 / 4.30	0.99 / 4.00 / 5.00	1.10 / 6.00 / 7.20	1.50 / 8.00 / 9.00	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)	-	3.71	3.04	3.21	3.21	
		COP (nominální vytápění)	-	3.79	3.39	3.61	3.48	
		Energetická třída	-	SEER 6.3 (A++)	SEER 6.1 (A++)		SEER 5.9 (A+)	
	-		SCOP 3.8 (A)			SCOP 4.0 (A+)		
	Propojovací potrubí	Kapalina	Ø mm	6.35				
Plyn		Ø mm	9.52		12.70	15.88		
Omezení instalace		Max. délka	m	20		30	50	
		Max. délka	m	15		20	30	
Chladivo	Typ	-	R410A					
	Předplnění	kg	0.90		1.30	1.50		
Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu (Max/Stř/Min)	l/s	133.3/108.3/81.7	153.3/123.3/96.7	250.00/200.00/150.00	333.33/250.00/166.67	
	Kondenzát	Potrubí	mm	VP20 (OD 26, ID 20)				
		Čerpadlo kondenzátu	-	- / MDP-E075SEE3D		- / MDP-G075SP		
	Hladina hluku	Aku. tlak	Max/Stř/Min	dB(A)	33.0 / 30.0 / 27.0	33.0 / 30.0 / 27.0	33.0 / 30.0 / 27.0	37.0 / 34.0 / 31.0
		Aku. výkon	Chlazení		53.0	53.0	55.0	59.0
	Externí statický tlak (Min/Stř/Max)	Pa		0.00/24.52/39.23	0.00/24.52/39.23	0.00/29.42/39.23	0.00/29.42/39.23	
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š×V×H)	mm	700 x 199 x 600		1100 x 200 x 450		
Hmotnost		kg	20.0		22.50			
Vnější jednotka	Elektrické napájení	Napájení		V/Hz/Ø			220~240 / 50 / 1	
		Proud	MCA (max. zatížení)	A	10.00		22.00	
			MFA (velikost pojistky)	A	16		25	
	Hladina hluku	Aku. tlak	Chlazení/ Vytápění	dB(A)	46.0 / 47.0	47.0 / 47.0	48.0 / 48.0	49.0 / 51.0
		Aku. výkon	Chlazení		63.0			65.0
Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š×V×H)	mm	720 x 548 x 265		880 x 638 x 310	880 x 798 x 310		
	Hmotnost	kg	29.50		45.00	55.00		
Pracovní rozsah	Chlazení	°C	-15.0 ~ 52.0		-15.0 ~ 50.0			
	Vytápění	°C	-20.0 ~ 24.0					

Volitelné příslušenství	
MWR-WE10	Kabelový ovladač (Premium)
MWR-WH00	Kabelový ovladač (Standard)
MWR-SH00	Zjednodušený kabelový ovladač
MR-EH00	Infra ovladač
MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu včetně 10 m kabelu
MRW-TS	Externí pokojové čidlo
MIM-H02	Wi-Fi Kit pro CAC
MSD-EAN1	Virus Doctor pro 5.0 kW a 7.1 kW
MWR-ZS00	Zónový ovladač
MWR-ZS10	Zónový ovladač včetně řídicího boxu pro klapky
MDP-E075SEE3D	Čerpadlo kondenzátu Interní pro 2.6 kW a 3.5 kW
MDP-G075SP	Čerpadlo kondenzátu Externí pro 5.0 kW a 7.1 kW
MIM-B14	Adaptér pro externí řízení (External Contact Interface)



MWR-WE10



MWR-SH00



MWR-WH00



MR-EH00