




4cestná kazetová Mini S

- Kompaktní a lehká jednotka
- Virus Doctor (doplňkově)
- Senzor pohybu (doplňkově)
- Prevence přetečení kondenzátu



| Model vnitřní jednotky | | | | AJN016NDEHA/EU | AJN020NDEHA/EU | AJN026NDEHA/EU | AJN035NDEHA/EU | AJN052NDEHA/EU |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Model venkovní jednotky | | | | AJ040FCJ2EH/EU – AJ100FCJ5EH/EU | | | | |
| Elektrické napájení | | Φ, #, V, Hz | - | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 |
| Typ | | | - | HP/HR | HP/HR | HP/HR | HP/HR | HP/HR |
| Výkon | Výkon (Nominální) | Chlazení | kW | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 3.50 | 5.20 |
| | | Topení | kW | 2.00 | 2.20 | 2.90 | 3.80 | 5.60 |
| Příkon | Příkon (Nominální) | Chlazení | W | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 28.00 |
| | | Topení | W | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 28.00 |
| | Proud (Nominální) | Chlazení | A | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| | | Topení | A | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| Připojovací rozměry | Kapalinové potrubí | Φ, mm | | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| | Plynové potrubí | Φ, mm | | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.70 |
| Kabeláž | Elektrické napájení | Pod 20 m/Nad 20 m | mm ² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Komunikační kabel | | mm ² | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 |
| Chladivo | Typ | | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Hlučnost | Akustický tlak | Vysoký/Sřední/Nizký | dB(A) | 34.0/29.0/27.0 | 34.0/29.0/27.0 | 34.0/29.0/27.0 | 36.0/32.0/28.0 | 40.0/36.0/33.0 |
| Rozměry | Čistá hmotnost | | kg | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.70 |
| | Čisté rozměry (D × S × H) | | mm | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 |
| Velikost panelu | Model panelu | | - | PC4SUSMB/ PC4SUSMF | PC4SUSMB/ PC4SUSMF | PC4SUSMB/ PC4SUSMF | PC4SUSMB/ PC4SUSMF | PC4SUSMB/ PC4SUSMF |
| | Čistá hmotnost panelu | | kg | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| | Čisté rozměry (D × S × H) | | mm | 670 × 45 × 670 | 670 × 45 × 670 | 670 × 45 × 670 | 670 × 45 × 670 | 670 × 45 × 670 |
| Další příslušenství | Čerpadlo kondenzátu | | - | zabudované | zabudované | zabudované | zabudované | zabudované |
| | Max. výtlačná výška/Průtok | mm/liter/h | | 750/24 | 750/24 | 750/24 | 750/24 | 750/24 |
| | Vzduchový filtr | | - | ano | ano | ano | ano | ano |

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství



Virus Doctor

Virus Doctor eliminuje až 99% biologického znečištění ve vzduchu, jako například prach, bakterie a dokonce virus H1N1.



Individuální ovládání lamel

Pomocí kabelového ovladače (MWR-WE10) můžete ovládat individuálně všechny 4 lamely kazetové jednotky. Úhel otevření lamely je možné nastavit v rozmezí 32 – 65 stupňů.



360° proudění vzduchu

Nový praktický tvar lamel minimalizuje slepá místa v rozích kazet a distribuuje vzduch rovnoměrně.