



GOOD – AR5000



- Triangle design
- Digital Inverter
- Easy Filter
- 2-Step Cooling
- Triple Protect Plus
- Smart Wi-Fi Control


Technické údaje

model		Vnitřní jednotka		AR09KSWSBWKNZE	AR12KSWSBWKNZE	AR18KSWSAWKNEU	AR24KSWSAWKNEU		
		Vnější jednotka		AR09KSWSBWKXZE	AR12KSWSBWKXZE	AR18KSWSAWKXEU	AR24KSWSAWKXEU		
		Typ		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER		
System	Výkon	Chlazení		kW	2.5	3.5	5.0	6.8	
		Min/Stř/Max		kW	1.30/2.50/3.30	1.30/3.50/4.00	1.60/5.00/6.00	1.80/6.80/8.00	
		Vytápění		kW	3.2	3.8	6.0	7.8	
		Min/Stř/Max		kW	1.10/3.20/4.15	1.10/3.80/4.65	1.20/6.00/8.20	1.30/7.80/8.20	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)		-	3.73	3.30	3.45	3.02	
		COP (nominální vytápění)		-	3.72	3.73	3.61	3.12	
		Energetická třída		-	SEER 7.1 (A++)	SEER 6.7 (A++)	SEER 7.0 (A++)	SEER 7.0 (A++)	
					-	SCOP 4.6 (A++)	SCOP 4.6 (A++)	SCOP 4.0 (A+)	SCOP 4.0 (A+)
	Elektrické napájení	Napájení		V/Hz/Ø	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	
		Příkon (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	kW	0.30/0.67/0.90	0.30/1.06/1.21	0.30/1.45/1.90	0.38/2.25/3.00	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	kW	0.24/0.86/1.13	0.24/1.02/1.34	0.26/1.66/2.40	0.31/2.50/2.60	
		Proud (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	A	2.00/3.60/4.40	2.00/5.00/6.00	1.70/6.80/8.50	2.40/10.00/13.00	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	A	1.60/4.40/5.40	1.60/5.00/6.10	1.60/7.80/10.80	1.90/11.00/11.20	
		Propojovací potrubí	Kapalina		Ø mm	6.35	6.35	6.35	6.35
			Plyn		Ø mm	9.52	9.52	12.70	15.88
			Omezení instalace	Max. délka	m	15	15	30	30
	Max. výška	m		8	8	15	15		
	Chladivo	Typ		-	R410A	R410A	R410A	R410A	
Předplnění		kg	0.95	0.95	1.15	1.50			
Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu		l/s	183.33	200.00	316.67	350.00	
	Kondenzát	Potrubí		mm	18	18	18	18	
	Hladina hluku	Aku.tlak	Max/Min		dB(A)	37 / 19	38 / 19	41 / 25	43 / 26
		Aku.výkon	Chlazení		dB(A)	54	56	58	62
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š × V × H)		mm	826 × 261 × 261	826 × 261 × 261	1 063 × 294 × 317	1 063 × 294 × 317	
		Hmotnost		kg	9.50	9.50	13.00	13.50	
Vnější jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	l/s	583.33	583.33	800.00	916.67	
	Hladina hluku	Aku.tlak	Chlazení/Vytápění		dB(A)	45	46	51	52
		Aku.výkon	Chlazení		dB(A)	59	62	65	67
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š × V × H)		mm	720 × 548 × 265	720 × 548 × 265	880 × 683 × 310	880 × 793 × 310	
		Hmotnost		kg	28.50	28.50	43.50	52.50	
	Pracovní rozsah	Chlazení		°C	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	
		Vytápění		°C	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	

Vnější jednotky



2.5 kW
3.5 kW



5.0 kW
6.8 kW